



# Technisches Datenblatt (Technical datasheet)

**SBA Art.-Nr.**

**157-1024**

**SBA item no.**

**Produktbezeichnung**

**Steuertransformator E-UL**

**Type of product**

**230/400 +/-15 // 24 // 250**

Leistung VA	250/610	rated output power VA
Eingangsspannung V	230/400 +/-15	rated supply voltage V
Frequenz Hz	50-60	rated frequency Hz
Ausgangsspannung V	24	rated output voltage V
Ausgangsstrom A	10,4	rated output current A
Schaltgruppe PRI-sec	li0	vector group PRI-sec
Schutzart // Schutzklasse	IP 00 // I	protection index//class
Norm	VDE 0570 / EN 61558-2-2/-6 / UL 5085 / CSA C22.2 No.66	specifications (standards)
Zulassungen	UL-File: E250288 CSA-File: 255319	approvals
Isolationskl. // Betriebsart	T45/B (CSA: T40/B) // S1 (DB)	protection index/ op. mode
Anschlüsse Eingang	Käfigzugfederklemmen 4mm <sup>2</sup>	input connections
Anschlüsse Ausgang	Käfigzugfederklemmen 4mm <sup>2</sup>	output connections
Wicklungsart	1-Kammer (getrennte Wicklungen)	type of winding
Montage	auf Fußplatten stehend m. Aufrastvorrichtung	installation
Oberflächenbehandlung	kpl. vakuumimprägniert Tränkharz transparent	surface treatment
	Herstellungslad: DE ECCN: N AL: N	
Verlustleistung W (typ.)	Fe: 8,1W // Cu: 22,2W	power loss W (typ.)
max. Aufstellhöhe (ü. NN)	1000m	altitude (max.) m.a.s.l.
Befestigungsmaß [B] x [T] mm	84 x 86,5, ø 4,8x8,4	mounting dimension mm
Maße: B x T x H (mm) ca.	96 x 125 x 106	dimensions: WxDxH (mm) approx
Gewicht:(Kg) ca.	3,60	weight: (kg) approx
Stat. Warennummer	85043180	customs tariff number

